





## STEEL TVIN | Zaštitna tkanina | Širina 150 cm | 1 metar

Neprozirna tkanina od pamuka/nerđajućeg čelika kao zavesa, za torbe za mobilne telefone, itd. Jeftin, izdržljiv, može se prati do 60°C. Svetlo siva/siva. 42dB. Širina 150cm.



**Belsago doo**  
Strumička 7,  
Beograd 11000, Srbija  
[www.belsago.com](http://www.belsago.com)  
[sales@belsago.com](mailto:sales@belsago.com)  
Tel: +381(0)65-2585-431  
Tel: +381(0)67-7395-081

### Svojstva

STEEL-TVIN je akompaktna tkanina od pamuka/nerđajućeg čelika za zaštitu od visokofrekventnog (HF) zračenja. Tipična primena kao zavesa.

**Posebne osobine:** Prednja strana je izrađena od belog pamuka, dok je zadnja strana gusto protkana nitima od nerđajućeg čelika. Uprkos velikom slabljenju zbog sivih niti od nerđajućeg čelika na zadnjoj strani, ova tkanina ima svetlosivu prednju stranu!

- Dobro prigušenje ekrana, čak i na visokim frekvencijama!
- Odličan odnos cena/performance
- Kontaktirati (uzemljiti) za zaštitu LF električnih polja
- Karakteristike tekstila: Može se prati, lako se pegla i obrađuje.
- Ocena kvaliteta: Veoma visoka

### Tehnički Podaci

- Širina: 150 cm, +/- 2 cm Dužina:
- Dostupna metar Slabljenje: 42dB,
- dvoslojni 55 dB Boja: Prednja strana svetlo siva, zadnja srebrna
- Sirovine: 68% pamuk, 16% poliester, 16% nerđajući čelik
- Težina: 190 g/m<sup>2</sup>
- Stabilnost dimenzija: +/- 3%
- Površinska provodljivost: 100-800 oma / inč (2,54 cm)

### Uputstva za negu

- Pranje do 60°C
- Pegla bez pare na stepenu 1
- Sušenje na niskoj temperaturi
- Bez izbeljivanja
- Bez hemijskog hemijskog čišćenja
- Perite samo sa našim specijalnim deterdžentom za pranje TEKSCARE, bez enzima i sredstava za izbeljivanje

### Uzemljenje

Ovaj proizvod sa električno provodljivom površinom mora biti integrisan u funkcionalno izjednačavanje potencijala (FEB). Molimo pronađite odgovarajući pribor za uzemljenje pod "Uzemljenje".

### Slabljenje zaštite HF & NF

Ovaj proizvod štiti visokofrekventna elektromagnetna polja (HF). Osim ako nije drugačije navedeno, navedene dB-vrednosti se odnose na 1 GHz. Merenje od 600 MHz do 40 GHz prema standardima ASTM D4935-10 ili IEEE Std 299-2006.

Ovaj proizvod sa električno provodljivom površinom štiti naizmenična električna polja niske frekvencije (LF).

### Laboratorijski i stručni izveštaj za slabljenje zaštite do 40 GHz

Mi smo već uložili u naše sopstvena profesionalna EMC laboratorija pre mnogo godina. Ne samo da ga koristimo za kreiranje naših izveštaja o laboratorijskom skriningu, već i da svakodnevno proveravamo svaku seriju. Pored toga, sve naše proizvode proverava nezavisni, cenjeni stručnjak. Dvostruko proveren za dvostruko veću sigurnost. Nađite izveštaje iznad u preuzimanjima.

### Spreman za 5G

Neke kompanije nude „specijalne“ 5G proizvode. Ovi proizvodi štite sve 5G frekvencije. Pronađite dve sive trake u svim dijagramima zaštite sa 5G frekvencijskim spektrom FR1 (600 MHz – 6 GHz) i FR2 (24 GHz – 40 GHz).