



## STEEL-GREI | Zaštitna tkanina | Širina 150 cm | 1 metar

Neprozirna tkanina od pamuka/nerđajućeg čelika kao zavesa, za navlake za mobilne telefone, odeću, itd. Pristupačna, izdržljiva, periva do 60 °C. Grei. 42dB. Širina 150 cm.



### Belsago doo

Strumička 7,  
Beograd 11000, Srbija

[www.belsago.com](http://www.belsago.com)

[sales@belsago.com](mailto:sales@belsago.com)

Tel: +381(0)65-2585-431

Tel: +381(0)67-7395-081

### Karakteristike

STEEL-GREI je neprozirna pamučno-poliesterska tkanina od nerđajućeg čelika za HF+NF zaštitu. Tipična primena kao Tkanina za zavese, podna podloga, čebe, za ugradnju u nameštaj (krevete), paravane i ograničeno za posteljину ili kao jeftin materijal za odeću.

**Važno:** Za razliku od srebrnih tkanina, Steel-Graci nije tako mekan na koži zbog niti od nerđajućeg čelika, uporediv sa ogrebanim vunanim džemperom. **Savet:** Jednostavno nosite pidžamu u posteljini ili vreću za spavanje napravljenu od Steel-Active-a i ništa se neće ogrebat! Ili ga koristite kao ispod posteljine.

- Dobro slabljenje zaštite, čak i na visokim frekvencijama! Odličan odnos cena/performance
- Kontaktirati (uzemljiti) za zaštitu NF polja Svojstva
- tekstila: Može se prati, može se peglati, šiti. Ocena kvaliteta: Veoma visoka

### Tehnički Podaci

Širina: 150 cm, +/- 2 cm

Dužina: prodaje se na metar

- Slabljenje zaštite: 42 dB, dvoslojni 57 dB
- Boja: Siva
- Sirovine: 40% pamuk, 30% poliester, 30% nerđajućičelik
- Težina: 120 g/m<sup>2</sup>
- Stabilnost dimenzija: +/- 3% Površinska provodljivost: 100-800 oma / inč (2,54 cm)

### Uputstva za negu

- Prati na 60 °C
- Pegla bez pare na nivou 1, sušitena
- niskoj temperaturi Ne izbeljivati
- Nemojte hemijsko čistiti
- Perite isključivo našim specijalnim deterdžentom TEKSCARE, bez enzima i izbeljivača

### Uzemljenje

Ovaj proizvod sa električno provodljivom površinom mora biti utemeljeno integracijom u funkcionalno izjednačavanje potencijala (FPA).. Odgovarajuće komponente možete pronaći pod „Uzemljenje“.

### Zaštita HF & NF

Ovaj proizvod štiti visokofrekventna elektromagnetna polja (HF)daleko. Osim ako nije drugačije navedeno, date vrednosti dB su na 1 GHz. Merenja od 600 MHz do 40 GHz prema standardima ASTM D4935-10 ili IEEE Std 299-2006.

Ovaj proizvod sa električno provodljivom površinom štiti naizmenična električna polja niske frekvencije (LF)daleko.

### Izveštaj o testiranju i izveštaj o slabljenju zaštite do 40 GHz

Imali smo jedan pre mnogo godina sopstvena profesionalna EMC laboratorija uloženo. Ne samo da kreiramo naše izveštaje o testiranju, već i svakodnevno proveravamo svaku seriju. Pored toga, ostavljamo sve proizvode izjednog nezavisni, renomirani stručnjaci proveravati. Dvostruko proveren za dvostruku sigurnost. Izveštaj o testiranju i stručno mišljenje možete pronaći u gornjim preuzimanjima.

### Spreman za 5G

Neke kompanije nude „specijalne“ 5G proizvode za zaštitu. Ovaj proizvod štiti 5G frekvencije Na svim dijagramima ekrana naći ćete dve sive trake sa 5G frekvencijskim spektrom FR1 (600 MHz - 6 GHz) i FR2 (24 GHz - 40 GHz).