




NATURELL-ULTRA™ | Zaštitna tkanina | Širina 250 cm | 1 metar

Poluprovodna pamučna tkanina kao zavesa ili za nadstrešnice. Iz serije ULTRA za zemlju. Svetlosiva. 38dB. Širina 250 cm.



Belsago doo

Strumička 7,
Beograd 11000, Srbija

www.belsago.com

sales@belsago.com

Tel: +381(0)65-2585-431

Tel: +381(0)67-7395-081

Karakteristike

NATURELL-ULTRA™ je poluprovodna pamučna tkanina za zaštitu visokofrekventnih elektromagnetnih polja (HF) i niskofrekventnih električnih polja (LF). NATURELL-ULTRA™ je drugi materijal nova serija proizvoda od Swiss Shield®. U novoj ULTRA seriji, srebro/bakarni filament je obložen ugljenikom, zbog čega ovi materijali električno provodljivi su da štite niskofrekventna električna polja (LF).

- Poluprovodna pamučna tkanina Visoko slabljenje
- zaštite za pamučnu tkaninu
- Može biti uzemljen zbog površine koja je provodljiva Odličan
- odnos cena/performance
- Svojstva tekstila: Može se prati, može se peglati, šiti.
- Ocena kvaliteta: Veoma visoka

OEKO-TEKS® STANDARD 100

Je tekstilni artikal sa OEKO-TEKS® STANDARD 100 Označite odlično, možete oslanjajte se na to da je predmet bezopasan po zdravlje. U mnogim slučajevima, granične vrednosti postavljene za STANDARD 100 prevazilaze nacionalne i međunarodne zahteve. Katalog kriterijuma se ažurira najmanje jednom godišnje i proširuje novim naučnim saznanjima ili zakonskim zahtevima.

Zaštitni materijali

Ovu tkaninu proizvodi Swiss Shield® u Švajcarskoj sa patentiranim, nevidljivo visokotehnoško predivo proizvedeno. Mi u Belsago doo cenimo konstantno visok kvalitet.

Tehnički Podaci

Širina: 250 cm, +/- 2 cm

Dužina: prodaje se na
metar

- Slabljenje zaštite: 38 dB, dvoslojni 45 dB
- Boja: svetlo siva.
- Sirovine: 81% pamuk, 17% bakar, 1% srebro, 1% ugljenik
- Težina pojediničice površine: 115 g/m²
- Stabilnost dimenzija: +/- 3%

Uputstva za negu

- Nežno pranje na 30 °C Peglanje
- bezpare na nivou 1 Nemojte sušiti
- u mašini za pranje veša. Ne
- izbeljivati
- Nemojte hemijsko čistiti
- Perite isključivo našim specijalnim deterdžentom TEKSCARE, bez enzima i izbeljivača

Uzemljenje

Ovaj proizvod sa električno provodljivom površinom mora biti utemeljeno integracijom u funkcionalno izjednačavanje potencijala (FPA). Odgovarajuće komponente možete pronaći pod „Uzemljenje“.

Zaštita HF & NF

Ovaj proizvod štiti visokofrekventna elektromagnetna polja (HF) daleko. Osim ako nije drugačije navedeno, date vrednosti dB su na 1 GHz. Merenja od 600 MHz do 40 GHz prema standardima ASTM D4935-10 ili IEEE Std 299-2006.

Ovaj proizvod sa električno provodljivom površinom štiti naizmenična električna polja niske frekvencije (LF) daleko.

Izveštaj o testiranju i izveštaj o slabljenju zaštite do 40 GHz

Imali smo jedan pre mnogo godina sopstvena profesionalna EMC laboratorija uloženo. Ne samo da kreiramo naše izveštaje o testiranju, već i svakodnevno proveravamo svaku seriju. Pored toga, ostavljamo sve proizvode izjednog nezavisni, renomirani stručnjaci proveravati. Dvostruko proveren za dvostruku sigurnost. Izveštaj o testiranju i stručno mišljenje možete pronaći u gornjim preuzimanjima.