



Belsago doo

Strumička 7,
Beograd 11000, Srbija
www.belsago.com

sales@belsago.com

Tel: +381(0)65-2585-431

Tel: +381(0)67-7395-081

Karakteristike

Specijalni artikli od cca 3000 linearnih metara po neverovatnoj ceni! Može biti uzemljen zbog površine koja je provodljiva. Ugljenične niti na nekim mestima formiraju vidljive nodule. Zbog ovakvog zbijenosti na mestima, materijal prodajemo po sniženoj ceni. Ovo nije kvar jer ne utiče na performanse zaštite.

EVOLUTION-ULTRA™ je poluprovodna poliesterska tkanina za zaštitu visokofrekventnih elektromagnetnih polja (HF) i niskofrekventnih električnih polja (LF). EVOLUTION-ULTRA™ je druga tkanina u novoj seriji proizvoda kompanije Sviss Shield®. U novoj seriji ULTRA, filament srebro/bakar je obložen ugljenikom, zbog čega su ovi materijali električno provodljivi za zaštitu niskofrekventnih električnih polja (LF).

- Poluprovodna poliesterska tkanina
- Može se uzemljiti zbog elektro provodljive površine Odličan
- odnos cena/performance
- Svojstva tekstila: Može se prati, može se peglati, šiti.
- Ocena kvaliteta: Veoma visoka

OEKO-TEKS® STANDARD 100

Je tekstilni artikal sa OEKO-TEKS® STANDARD 100 Označite odlično, možete oslanjajte se nato da je predmet bezopasan po zdravlje. U mnogim slučajevima, granične vrednosti postavljene za STANDARD 100 prevazilaze nacionalne i međunarodne zahteve. Katalog kriterijuma se ažurira najmanje jednom godišnje i proširuje novim naučnim saznanjima ili zakonskim zahtevima.

Zaštitni materijali

Ovu tkaninu proizvodi Sviss Shield® u Švajcarskoj sa patentiranim, nevidljivo visokotehnološko predivo proizvedeno. Mi u Belsago doo cenimo konstantno visok kvalitet; .

Tehnički Podaci

• Širina: 200 cm, +/- 2 cm

• Dužina: prodaje se na metar

- Slabljenje zaštite: 36 dB
- Boja: svetlo siva.
- Sirovine: 93% poliester, 6% bakar / srebro, 1% ugljenik
- Težina pojedini površine: 115 g/m²
- Stabilnost dimenzija: +/- 3%

Uputstva za negu

- Nežno pranje na 30 °C Peglanje bez
- pare na nivou 1. Sušenje na niskoj
- temperaturi Ne izbeljivati
- Nemojte hemijsko čistiti
- Perite isključivo našim specijalnim deterdžentom TEKSCARE, bez enzima i izbeljivača

Uzemljenje

Ovaj proizvod sa električno provodljivom površinom mora biti utemeljeno integracijom u funkcionalno izjednačavanje potencijala (FPA).. Odgovarajuće komponente možete pronaći pod „Uzemljenje“.

Zaštita HF & NF

Ovaj proizvod štiti visokofrekventna elektromagnetna polja (HF)daleko. Osim ako nije drugačije navedeno, date vrednosti dB su na 1 GHz. Merenja od 600 MHz do 40 GHz prema standardima ASTM D4935-10 ili IEEE Std 299-2006.

Ovaj proizvod sa električno provodljivom površinom štiti naizmenična električna polja niske frekvencije (LF)daleko.

Izveštaj o testiranju i izveštaj o slabljenju zaštite do 40 GHz

Imali smo jedan pre mnogo godina sopstvena profesionalna EMC laboratorija uloženo. Ne samo da kreiramo naše izveštaje o testiranju, već i svakodnevno proveravamo svaku seriju. Pored toga, ostavljamo sve proizvode izjednog nezavisni, renomirani stručnjaci proveravati. Dvostruko proveren za dvostruku sigurnost. Izveštaj o testiranju i stručno mišljenje možete pronaći u gornjim preuzimanjima.