

RDF72 | Prozorska folija | Širina 76 cm | 1 metar

Prozorska folija sa 72% propustljivosti svetlosti u svetlo zelenoj boji. Slabljenje 33 dB. Unutrašnja primena na staklenim površinama koje ne apsorbuju toplotu.



Svojstva

Posebna samolepljiva folija za prozore presvučena plemenitim metalom za zaštitu od visokofrekventnog zračenja (HF). Prozorska folija sa 72 % propustljivosti svetlosti u svetlozeleno. Slabljenje 33 dB. Primena u zatvorenom prostoruna staklenim površinama koje ne apsorbuju toplotu.


Aplikacija

Za aplikaciju vam je obavezno potreban naš plastični strugač FVR10, koncentrat za montažu FMK30 i zaptivač za ivice FL4, pogledajte našu dodatnu opremu ispod. Uputstvo za montažu je uključeno u isporuku. Napomena: Ne nanosite zaptivač za ivice do 8 nedelja nakon postavljanja folije za prozore, kako bi višak vode mogao da ispari!

Tehnički Podaci

- Širina: 76 cm
- Dužina: Linearni metar / 30 mrolna
- Slabljenje 33 dB na 1 GHz Prenos
- svetlosti: 72 %
- Boja dnevne svetlosti: Veoma svetlo zelena.
- Montaža: Lepak koji se aktivira vodom, osetljiv na pritisak. Debljina
- materijala: 75 µm.
- Samo za unutrašnju primenu na staklenim površinama koje ne apsorbuju toplotu!

Pozadina: Staklo koje apsorbuje toplotu je već metalizovano. Kada sunčevo zračenje proдре kroz metalizaciju i nakon toga udari u foliju prozora, može doći do višestrukih refleksija. Prozorsko staklo će se nepotrebno zagrejati i tako širenjem izazvati curenje ili čak pukotine u rubnim zaptivkama. Proverite vrstu stakla unapred!



Belsago doo

Strumička 7,
Beograd 11000, Srbija
www.belsago.com
sales@belsago.com

Tel: +381(0)65-2585-431

Tel: +381(0)67-7395-081

Uzemljenje

Ovaj proizvod sa električno izolovanom površinom ne može biti kontaktiran ili uzemljen.

Slabljenje zaštite HF & NF

Ovaj proizvod štiti visokofrekventna elektromagnetna polja (HF). Osim ako nije drugačije navedeno, navedene dB-vrednosti se odnose na 1 GHz. Merenje od 600 MHz do 40 GHz prema standardima ASTM D4935-10 ili IEEE Std 299-2006.

Laboratorijski i stručni izveštaj za slabljenje zaštite do 40 GHz

Već smo investirali u naše sopstvena profesionalna EMV laboratorija pre mnogo godina. Ne samo da ga koristimo za kreiranje naših izveštaja o laboratorijskom skriningu, već i da svakodnevno proveravamo svaku seriju. Pored toga, sve naše proizvode proverava nezavisni, cenjeni stručnjak. Dvostruko proveren za dvostruko veću sigurnost. Nađite izveštaje iznad u preuzimanjima.

Spreman za 5G

Neke kompanije nude "specijalne" 5G proizvode. Ovi proizvodi štite sve 5G frekvencije, čak i bezreklamiranja! Pronađite dve sive trake u svim dijagramima zaštite sa 5G frekvencijskim spektrom FR1 (600 MHz – 6 GHz) i FR2 (24 GHz – 40 GHz).