


## RDF25 | Prozorska folija | Širina 76 cm | 1 metar

Prozorska folija sa 25% propustljivosti svetlosti u bakru. Slabljenje 35 dB. Primena na otvorenom čak i na staklenim površinama koje apsorbuju toplotu.



### Belsago doo

Strumička 7,  
Beograd 11000, Srbija  
[www.belsago.com](http://www.belsago.com)  
[sales@belsago.com](mailto:sales@belsago.com)  
Tel: +381(0)65-2585-431  
Tel: +381(0)67-7395-081

### Svojstva

Posebna samolepljiva folija za prozore presvučena plemenitim metalom za zaštitu od visokofrekventnog zračenja(HF). Prozorska folija sa 25% propustljivosti svetlosti u bakru. Slabljenje 35 dB. Primena na otvorenom čak i na staklenim površinama koje apsorbuju toplotu.

### Aplikacija

Za aplikaciju vam je obavezno potreban naš plastični strugač FVR10, koncentrat za montažu FMK30 izaptivač za ivice FL4, pogledajte našu dodatnu opremu ispod. Uputstvo za montažu je uključeno u isporuku. Napomena: Ne nanosite zaptivač za ivice do 8 nedelja nakon postavljanja folije za prozore, kako bi višak vode mogao da ispari!

### Tehnički Podaci

- Širina: 76 cm
- Dužina: Linearni metar / 30 mrolna
- Slabljenje 35 dB na 1 GHz Prenos
- svetlosti: 25 %
- Boja dnevne svetlosti: smeđa.
- Montaža: Lepak koji se aktivira vodom, osjetljiv na pritisak. Debljina materijala: 50 µm.
- **Primena u zatvorenom prostoru samo na staklenim površinama koje ne apsorbuju toplotu!** Pozadina: Staklo koje apsorbuje toplotu je već metalizovano. Kada sunčev zračenje prodire kroz metalizaciju i nakon toga udari u foliju prozora, može doći do višestrukih refleksija. Prozorsko staklo će se nepotrebno zagrevati i tako širenjem izazvati curenje ili čak pukotine u rubnim zaptivkama. Proverite vrstu stakla unapred! **Primena na otvorenom čak i na staklenim površinama koje apsorbuju toplotu.** Ova folija za prozore je specijalno dizajnirana za spoljašnju primenu. Sunčev zračenje je blokirano, zbog čega se prozor ne može zagrevati. Ovaj film je posebno odobren za termoizolaciono zastakljivanje.

### Uzemljenje

Ovaj proizvod sa električno izolovanom površinom **ne može biti kontaktiran ili uzemljen.**

### Slabljenje zaštite HF & NF

Ovaj proizvod štiti visokofrekventna elektromagnetna polja (HF). Osim ako nije drugačije navedeno, navedene dB-vrednosti se odnose na 1 GHz. Merenje od 600 MHz do 40 GHz prema standardima ASTM D4935-10 ili IEEE Std 299-2006.

### Laboratorijski i stručni izveštaj za slabljenje zaštite do 40 GHz

Već smo investirali u naše sopstvena profesionalna EMV laboratorija pre mnogo godina. Ne samo da ga koristimo za kreiranje naših izveštaja o laboratorijskom skriningu, već i da svakodnevno proveravamo svaku seriju. Pored toga, sve naše proizvode proverava a **nezavisni, cenjeni stručnjak.** Dvostruko proveren za dvostruko veću sigurnost. **Nadite izveštaje iznad u preuzimanjima.**

### Spreman za 5G

Neke kompanije nude "specijalne" 5G proizvode. Ovi proizvodi štite sve 5G frekvencije, čak i bez reklamiranja! Pronadite dve sive trake u svim dijagramima zaštite sa 5G frekvencijskim spektrom FR1 (600 MHz – 6 GHz) i FR2 (24 GHz – 40 GHz).

*Predstavljamo Proizvođača Swiss-Shield® na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore.*